

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE

- Portes laquées époxy coloris gris métal
- Verrouillage des portes par serrure à clé.
- Groupe de pompage tout produit auto-amorçant.
- Mesureur à 4 pistons de précision commerciale.
- Séparateur d'air tout produit, homologué.
- Moteur anti-déflagrant Eex tri 230/ 400 volts.
- Emetteur d'impulsion double canal avec totalisateur mécanique.
- Pistolet automatique PA 80 à raccord tournant.
- Flexible caoutchouc homologué longueur 4 mètres.

ELECTRONIQUE INTEGREE EN VERSION SELF



- Calculateur électronique Alpha Diffusion type CA 620 à affichage par digits rouge à très grande luminosité et visibilité avec totalisateur général et sortie d'impulsion pour tout automate de gestion déporté.

LES OPTIONS POSSIBLES

- Intégration des automates de gestion.
- Support de flexible à ressort.
- Sélecteur de débit (60 ou 80 litres/ minute) par bouton poussoir.
- Contact à clé de verrouillage du distributeur.
- Kit basse température, réchauffeur de tête électronique.
- Raccord cassant de sécurité sur pistolet.
- Interface de raccordement pour système de gestion.
- Affichage électronique double face sur version Self.
- Double distribution 60 ou 80 litres/ minute par 2 pistolets différents (sans électrovanne).
- Liaison accordéon flexible inox DN 40 Mâle/ Mâle Longueur 200/ 400 mm.
- Mètre de flexible supplémentaire D.19 pour version 60 litres/ minute.
- Mètre de flexible supplémentaire D.25 pour version 80 litres/ minute.

CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION

- Raccordement par bride triangulaire DN 40.
- Alimentation triphasée avec neutre et terre.
- Fixation aisée, par chevilles à expansion.(non fournies).
- Dimensions : larg. 580 / prof. 400 / haut. 1500 mm (hors pistolets)
- Poids en version standard : 99,5 Kg