

Distributeur de Carburant Privatif



Premium 2 Double produits

Le nouveau distributeur *Premium 2 Double produits* allie **robustesse, esthétique, fiabilité et convivialité.**

Le distributeur *Premium 2 Double produits*, est conçu pour la distribution en simultané de deux carburants. (Agréé Eex et agréé CE).

Comme le *Premium*, ce distributeur est doté de deux bacs de récupération des égouttures en partie basse.

Le *Premium 2 Double produits*, est

disponible en plusieurs versions :

* Avec affichages électroniques, simple ou double face, avec notre **calculateur CA 620**, pour une utilisation standard avec interface de raccordement automate.

* Ou avec tout système de gestion intégré ou déporté, s'intégrant aisément au distributeur.

Plusieurs types de débits sont proposés par la combinaison des deux groupes 3, 5 ou 7 m3 intégrés :

le *Premium 2/ 33*

le *Premium 2/ 35*

le *Premium 2/ 37*

le *Premium 2/ 55*

le *Premium 2/ 57*

mais aussi !!.. le *Premium 2/ 77.*



Le *Premium 2 Double Produits* est livré de série avec deux flexibles de 4 m et deux pistolets automatiques ZVA 19 à raccord tournant. (ZVA 25 de série pour 7M3/h et en option pour les autres versions.)


Le *Premium 2 Double produits* est le tout nouveau distributeur parfaitement adapté à un **usage privatif et surtout très intensif**, dans la distribution de tous les types de carburants pour les :

- Sociétés de transports ...
- Entreprises de Travaux Publics ...
- Administrations ...
- Industries


ALPHA DIFFUSION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE

- Alimentation unique 400 volts triphasée.
- Portes laquées époxy coloris gris.
- Verrouillage des portes par serrure à clé.
- Groupe de pompage tout produit auto-amorçant.
- Mesureur à 4 pistons de précision commerciale.
- Séparateur d'air tout produit, homologué.
- Moteur anti-déflagrant Eex tri 230/ 400 volts ou 230 volts monophasé (en option).
- Emetteur d'impulsion double canal Eex
- Pistolet automatique à raccord tournant.
- Flexible caoutchouc homologué longueur 4 mètres.
- Bac de récupération des égouttures amovible.
- Interface de raccordement pour système de gestion.



ELECTRONIQUE INTEGREE EN VERSION SELF

- Calculateur électronique Alpha Diffusion type CA 620 à affichage par digits rouge à très grande luminosité et visibilité avec totalisateur général et sortie d'impulsion pour tout automate de gestion déporté.

LES OPTIONS POSSIBLES

- Intégration aisée des automates de gestion.
- Support de flexible à ressort.
- Sélecteur de débit (3 ou 5 m³ / h) par bouton poussoir.
- Contact à clé de verrouillage du distributeur.
- Kit basse température, réchauffeur de tête électronique.
- Raccord cassant de sécurité sur pistolet.
- Affichage électronique double face sur version Self.
- Double distribution 3 ou 5 m³ par 2 pistolets différents (sans électrovanne).
- Liaison accordéon flexible inox DN 40 Mâle/ Mâle Longueur 200/ 400 mm.
- Mètre de flexible supplémentaire D.19 pour version 3m³/ heure.
- Mètre de flexible supplémentaire D.25 pour version 5m³/ heure.

CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION

- Raccordement par bride triangulaire DN 40.
- Alimentation triphasée sans neutre + terre.
- Fixation aisée, par chevilles à expansion. (non fournies).
- Dimensions : larg. 480 / prof. 400 / haut. 1470 mm.
- Poids en version standard : 92 Kg environ.

Distribué par :

