

Distributeurs de carburants 2 Produits



CE

pour stations privées

Appareil Haut de gamme, de forme compact.
Le nouveau distributeur **INNOVA 2 Double produits** allie **robustesse, esthétique, fiabilité et convivialité.**

Le distributeur **INNOVA 2 Double Produits**, est conçu pour la distribution **en simultané**, de deux carburants (Agréé Eex et agréé CE).
Comme l'**INNOVA** ce distributeur est doté d'un bac de récupération des égouttures en partie basse.

L'**INNOVA 2 Double Produits**, est disponible en plusieurs versions :
* Avec affichages électroniques, simple ou double face, avec notre **calculateur CA 620**, pour une utilisation standard.
* Ou avec tout système de gestion intégré ou déporté, s'intégrant aisément au distributeur.

Plusieurs types de débits sont proposés par la combinaison des deux groupes 3 ou 5 m³, intégrés : **INNOVA 2/33 - INNOVA 2/35 - INNOVA 2/55**. et aussi **INNOVA 2/335** avec notre système exclusif « Slow speed ».

Deux mesureurs de précision à pistons avec émetteurs d'impulsion Eex, double canal avec totalisateur général confortent la précision et fiabilité des indications.

L'**INNOVA 2 Double Produits** est livré de série avec deux flexibles de 4 m. et deux pistolets automatiques PA 80 à raccord tournant.

L'**INNOVA 2** est le tout nouveau distributeur **double Produits** parfaitement adapté à un **usage privatif et surtout très intensif**, dans la distribution **en simultané** de tous les types de carburants pour les :


- Sociétés de transports ...
- Entreprises de Travaux Publics ...
- Administrations ...
- Industries ...




ALPHA DIFFUSION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE

- Portes laquées époxy coloris gris métal
- Verrouillage des portes par serrure à clé.
- Groupes de pompage tout produit auto-amorçants.
- Mesureurs à 4 pistons de précision commerciale.
- Séparateurs d'air tout produit, homologués.
- Moteurs anti-déflagrant Eex tri 230/ 400 volts.
- Emetteurs d'impulsion double canal avec totalisateur mécanique.
- Pistolets automatiques PA 80 à raccords tournants.
- Flexibles caoutchouc homologués longueur 4 mètres.



ELECTRONIQUE INTEGREE EN VERSION SELF

- Calculateurs électroniques Alpha Diffusion type CA 620 à affichage par digits rouge à très grande luminosité et visibilité avec totalisateur général et sortie d'impulsion pour tout automate de gestion déporté.

LES OPTIONS POSSIBLES

- Intégration des automates de gestion.
- Supports de flexible à ressort.
- Sélecteur de débit (3 ou 5 m³ / h) par bouton poussoir, sur un produit uniquement.
- Contacts à clé de verrouillage de chaque distribution.
- Kit basse température, réchauffeur de tête électronique.
- Raccords cassants de sécurité sur pistolets.
- Interfaces de raccordement pour système de gestion.
- Affichages électronique double face sur version Self.
- Liaisons accordéon flexible inox DN 40 Mâle/ Mâle Longueur 200/ 400 mm.
- Mètre de flexible supplémentaire D.19 pour version 3m³/ heure.
- Mètre de flexible supplémentaire D.25 pour version 5m³/ heure.
- Alimentation de l'électronique intégrée en 400 volts par transfo 50VA.

CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION

- Raccordements par bride triangulaire DN 40.
- Alimentation triphasée avec neutre et terre.
- Fixation aisée, par chevilles à expansion. (non fournies).
- Dimensions : larg. 850 / prof. 400 / haut. 1500 mm (hors pistolets)
- Poids en version standard : 120 Kg

Distribué par :

Dans un souci de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle, ALPHA DIFFUSION, se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de ses matériels, décrits dans ce document. Toute reproduction de ce document, même partielle, est interdite.